

LCC...H50 Łącznik C

Overview:



Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 20 kpl. śrub SGKF M6×12

lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LCC50H50	45	350505	30	0,30
LCC100H50	95	350510	30	0,57
LCC200H50	195	350520	30	0,68
LCC300H50	295	350530	10	0,91
LCC400H50	395	350540	10	1,14
LCC500H50	495	350550	10	1,36
LCC600H50	595	350560	10	1,59

Connected products:



KZP...H50
Korytko



KKZP...H50
Kolanko 90°



KKZMP...H50
Kolanko 45°



TKZP...H50
Trójkąt korytka



CZKZP...H50
Czwórnik korytka



LZZP...H50 Łuk zewnętrzny 90°



LZZMP...H50
Łuk zewnętrzny 45°



LZWP...H50 Łuk wewnętrzny 90°



LZWMP...H50
Łuk wewnętrzny 45°



TRZP...H50
Trójkąt redukcyjny symetryczny



RKZP...H50
Redukcja symetryczna



LZCH50 Łącznik płytkowy