

KZC...H200 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 26 śrub SGKF M8×14 lub SGF M8×14.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZC200H200/3	3000	200	370420	2	10,21	39800
KZC300H200/3	3000	300	370430	2	11,04	59800
KZC400H200/3	3000	400	370440	2	13,51	79800
KZC500H200/3	3000	500	370450	2	15,16	99800
KZC600H200/3	3000	600	370460	2	16,80	119800

Connected products:

							
KZLC...H200 Korytko z łącznikiem spawanym	LZCH200 Łącznik płytkowy	LCC...H200 Łącznik C	LZGCH200 Łącznik przegubowy do korytka	KKZC...H200 Kolanko 90°	KKZMC...H200 Kolanko 45°	TKZC...H200 Trójkąt korytka	CZKZC...H200 Czwórnik korytka
							
LZZC...H200 łuk zewnętrzny 90°	LZZMC...H200 łuk zewnętrzny 45°	LZWC...H200 łuk wewnętrzny 90°	LZWMC...H200 łuk wewnętrzny 45°	TRZC...H200 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKZC...H200 Redukcja symetryczna		