


PZTKZC... Pokrywa trójkąta z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZORI
 ŚIRKI: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRYCZNY ZAMOK
 ŚIRKI NAD: 100 mm
 - 2 ZAMKI

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PZTKZC50 | 50 | 304305 | 20 | 0,83 |
| PZTKZC100 | 100 | 304310 | 20 | 1,37 |
| PZTKZC200 | 200 | 304320 | 10 | 2,20 |
| PZTKZC300 | 300 | 304330 | 10 | 3,11 |
| PZTKZC400 | 400 | 304340 | 4 | 4,04 |
| PZTKZC500 | 500 | 304350 | 4 | 5,10 |
| PZTKZC600 | 600 | 304360 | 4 | 6,19 |