

## TKL...H42 Trójknik korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,  
itd**

Sheet thickness: **0,7 mm**

### Versions:

| Symbol           | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>TKL50H42</b>  | <b>50</b>        | <b>142505</b>    | <b>20</b>          | <b>0,14</b>   |
| <b>TKL100H42</b> | <b>100</b>       | <b>142510</b>    | <b>20</b>          | <b>0,23</b>   |
| <b>TKL150H42</b> | <b>150</b>       | <b>142515</b>    | <b>10</b>          | <b>0,33</b>   |
| <b>TKL200H42</b> | <b>200</b>       | <b>142520</b>    | <b>10</b>          | <b>0,49</b>   |
| <b>TKL300H42</b> | <b>300</b>       | <b>142530</b>    | <b>10</b>          | <b>0,94</b>   |

### Connected products:



KAJ...H42  
Korytko



KGL...H42  
Korytko



KGJ...H42  
Korytko



KGR...H42  
Korytko



KCJ...H42  
Korytko



KCL...H42  
Korytko



KOL...H42  
Korytko



KOJ...H42  
Korytko



KBR...H42  
Korytko



KBL...H42  
Korytko



KBJ...H42  
Korytko



OPZJ...H42  
Obejście  
poziome



OPZBJ...H42  
Obejście  
poziome



OPNJ...H42  
Obejście  
pionowe



OPNB...H42  
Obejście  
pionowe



LUJ...H42 Łuk  
90°



LUBJ...H42 Łuk  
90°



LUMJ...H42 Łuk  
45°



LUMB...H42 Łuk  
45°



LUPJ...H42 Łuk  
90°



LUMPJ...H42 Łuk  
45°



TRSJ...H42  
Trójknik  
redukcyjny  
symetryczny



TRSB...H42  
Trójknik  
redukcyjny  
symetryczny



SG... Śruba z  
łbem  
grzybkowym  
(komplet)



SM... Śruba  
(komplet)