


PZLZZP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZORI
 ŚIRKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRYCKY ZAMOK
 ŚIRKY NAD: 100 mm
 - 2 ZAMKY

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLZZP50H50	50	335305	20	0,18
PZLZZP100H50	100	335310	20	0,33
PZLZZP200H50	200	335320	10	0,62
PZLZZP300H50	300	335330	10	1,20
PZLZZP400H50	400	335340	4	1,50
PZLZZP500H50	500	335350	4	1,80
PZLZZP600H50	600	335360	4	1,90

Connected products:

