

PZLZWP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90° z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.



POZORI
SIRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRYCZNY ZAMOK
SIRKY NAD: 100 mm
- 2 ZAMKY

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLZWP50	50	330305	20	0,29
PZLZWP100	100	330310	20	0,43
PZLZWP200	200	330320	10	0,83
PZLZWP300	300	330330	10	1,13
PZLZWP400	400	330340	4	1,43
PZLZWP500	500	330350	4	1,73
PZLZWP600	600	330360	4	2,03

Connected products:

