

## PZLZWMP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.



POZORI  
 ŚIRKY: 50 a 100 mm  
 - 1 SYMETRYCKY ZAMOK  
 ŚIRKY NAD: 100 mm  
 - 2 ZAMKY

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PZLZWMP50</b>	<b>50</b>	<b>331105</b>	<b>20</b>	<b>0,25</b>
<b>PZLZWMP100</b>	<b>100</b>	<b>331110</b>	<b>20</b>	<b>0,37</b>
<b>PZLZWMP200</b>	<b>200</b>	<b>331120</b>	<b>10</b>	<b>0,72</b>
<b>PZLZWMP300</b>	<b>300</b>	<b>331130</b>	<b>10</b>	<b>0,97</b>
<b>PZLZWMP400</b>	<b>400</b>	<b>331140</b>	<b>4</b>	<b>1,22</b>
<b>PZLZWMP500</b>	<b>500</b>	<b>331150</b>	<b>4</b>	<b>1,47</b>
<b>PZLZWMP600</b>	<b>600</b>	<b>331160</b>	<b>4</b>	<b>1,72</b>

### Connected products:
