

## PZLZWMC...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: **2,0 mm**



POZORI  
SIRKY: 50 a 100 mm  
- 1 SYMETRYCZNY ZAMOK  
SIRKY NAD: 100 mm  
- 2 ZAMKI

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLZWMC50	50	331205	20	0,30
PZLZWMC100	100	331210	20	0,46
PZLZWMC200	200	331220	10	0,89
PZLZWMC300	300	331230	10	1,22
PZLZWMC400	400	331240	4	1,56
PZLZWMC500	500	331250	4	1,89
PZLZWMC600	600	331260	4	2,22