



## PZTKZRT... Pokrywa trójnika korytka ryflowana z zamkiem

### Overview:

#### Zastosowanie

Pokrywa stosowana do koryt zamontowanych na podłodze (powierzchnia antypoślizgowa). Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



POZORI  
SIRKY: 50 a 100 mm  
- 1 SYMETRYCZNY ZAMOK  
SIRKY NAD: 100 mm  
- 2 ZAMKY

#### Materiał

Aluminium A1 (EN AW-1050A).

#### Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

#### Uwaga!

Pokrywy można stosować do korytek o grubości min. 1,5 mm i wysokości max H50.

### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZTKZRT100	100	305210	10	0,75
PZTKZRT200	200	305220	10	1,62
PZTKZRT300	300	305230	5	2,61
PZTKZRT400	400	305240	5	3,77
PZTKZRT500	500	305250	5	5,08
PZTKZRT600	600	305260	5	6,58