

DUD...H45N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczeli z perfotacją,

Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DUD100H45/3N	3000	100	446010	4	1,71	2700
DUD100H45/6N	6000	100	446110	2	1,71	2700
DUD200H45/3N	3000	200	446020	4	1,94	5400
DUD200H45/6N	6000	200	446120	2	1,94	5400
DUD300H45/3N	3000	300	446030	4	2,17	8100
DUD300H45/6N	6000	300	446130	2	2,17	8100
DUD400H45/3N	3000	400	446040	2	2,51	10800
DUD400H45/6N	6000	400	446140	2	2,51	10800
DUD500H45/3N	3000	500	446050	2	2,62	13500
DUD500H45/6N	6000	500	446150	2	2,62	13500
DUD600H45/3N	3000	600	446060	2	2,85	16200
DUD600H45/6N	6000	600	446160	2	2,85	16200

Connected products:



UK2/UKO2...

Uchwyt kablowy



LDCH45N

Łącznik drabin



LKDCH45N
łącznik kątowy
drabin



LDDCH45N
łącznik
dostawny
przegubowy
drabin



LGCH45N
łącznik
przegubowy
drabiny



UK1/UKO1...

Uchwyt kablowy



LDP...H45N Łuk
90°



TDP...H45N
Trójnik drabinki



CZDP...H45N
Czwórnik
drabinki



LPDWP...H45N
Łuk pionowy
wewnętrzny
drabiny



LPDZP...H45N
Łuk pionowy
zewnątrzny
drabiny



LPDP...H45N Łuk
przegubowy



RDSP...H45N
Redukcja
drabinki
symetryczna



RDLP...H45N
Redukcja
drabinki lewa



RDPP...H45N
Redukcja
drabinki prawa