

DKP...H50N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DKP100H50/3N	3000	100	455410	4	2,18	3200
DKP200H50/3N	3000	200	455420	4	2,45	6400
DKP300H50/3N	3000	300	455430	4	2,73	9600
DKP400H50/3N	3000	400	455440	2	3,14	12800
DKP500H50/3N	3000	500	455450	2	3,27	16000
DKP600H50/3N	3000	600	455460	2	3,55	19200

Connected products:



LDDCH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDC...H50N łuk drabinki 90°



UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy