

DKC...H50N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DKC100H50/3N	3000	100	455710	4	2,90	3200
DKC200H50/3N	3000	200	455720	4	3,26	6400
DKC300H50/3N	3000	300	455730	4	3,64	9600
DKC400H50/3N	3000	400	455740	2	4,18	12800
DKC500H50/3N	3000	500	455750	2	4,36	16000
DKC600H50/3N	3000	600	455760	2	4,73	19200

Connected products:



LDDCH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDDTH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDC...H50N łuk drabinki 90°



UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy