

DUP/DUOP...H60 Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją,

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DUP/DUOP100H60/3N	3000	100	466310	4	2,42	4200
DUP/DUOP200H60/3N	3000	200	466320	4	2,69	8400
DUP/DUOP300H60/3N	3000	300	466330	2	2,97	12600
DUP/DUOP400H60/3N	3000	400	466340	2	3,38	16800
DUP500H60/3N	3000	500	466350	2	3,51	21000
DUP600H60/3N	3000	600	466360	2	3,79	25200

Connected products:

