

DKP...H100N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKP100H100/3N	3000	100	498410	2	3,38	8200
DKP100H100/6N	6000	100	498510	2	3,38	8200
DKP200H100/3N	3000	200	498420	2	3,65	16400
DKP200H100/6N	6000	200	498520	2	3,65	16400
DKP300H100/3N	3000	300	498430	2	3,93	24600
DKP300H100/6N	6000	300	498530	2	3,93	24600
DKP400H100/3N	3000	400	498440	2	4,34	32800
DKP400H100/6N	6000	400	498540	2	4,34	32800
DKP500H100/3N	3000	500	498450	2	4,47	41000
DKP500H100/6N	6000	500	498550	2	4,47	41000
DKP600H100/3N	3000	600	498460	2	4,75	49200
DKP600H100/6N	6000	600	498560	2	4,75	49200

Súvisiace produkty:



NO100N
Ochranná
koncovka
(komplet)



LDCH100N
Spojka rebríka



LKDCH100N
Spojka rebríka
uhlová



LDDCH100N
Spojka rebríka
otočná
priečnosť



LDP...H100N
Oblúk rebríka
90°



LDZP...H100N
Oblúk rebríka
90° vonkajší



TDP...H100N
T-kus rebríka



CZDP...H100N
Križovatka
rebríka



LPDWP...H100N
Oblúk rebríka



LPDZP...H100N
Oblúk rebríka



LPDP...H100N
Kľbový oblúk



RDSP...H100N
Redukcia



RDLP...H100N
Redukcia



RDPP...H100N
Redukcia



vertikálny
vnútornývertikálny
vonkajší

rebríka

rebríka
symetrická

rebríka ľavá

rebríka pravá

príchytka
SONAP