

KKBL...H42 Koleno žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.


Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKBL50H42	50	140101	20	0,11
KKBL100H42	100	140301	20	0,19
KKBL150H42	150	140501	10	0,32
KKBL200H42	200	140601	10	0,45
KKBL300H42	300	140801	10	0,85

Súvisiace produkty:

							
KAJ...H42 Žľab	KGL...H42 Žľab	KGJ...H42 Žľab	KGR...H42 Žľab	KPR Žľab	KPL Žľab	KPJ Žľab	KCJ...H42 Žľab
							
KCL...H42 Žľab	KOL...H42 Žľab	KOJ...H42 Žľab	KRRN Žľab	KRLN Žľab	KRJN Žľab	KBR...H42 Žľab	KBJ...H42 Žľab
							
OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H42 Obchádzka žľabu vertikálna	LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H42 Oblúk žľabu 45°
							
LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°	TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H42 T-redukcia žľabu symetrická	SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)		