


KKMBJ...H42 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBJ50H42	50	140104	20	0,11
KKMBJ100H42	100	140304	20	0,19
KKMBJ150H42	150	140504	10	0,36
KKMBJ200H42	200	140604	10	0,50
KKMBJ300H42	300	140804	10	0,87
KKMBJ400H42	400	147104	10	1,04
KKMBJ500H42	500	147204	10	1,22
KKMBJ600H42	600	147304	10	1,39

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna OPNBj...H42 Obchádzka žľabu vertikálna LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°



LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUMBj...H42 Oblúk žľabu 45° LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90° Oblúk žľabu 45° TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická TRSBj...H42 T-redukcia žľabu symetrická SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)