

TKN Odbočovací diel T kanálu



Informácie:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:



Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKN175H38	175	531317	2	2,26
TKN190H38	190	531319	2	2,38
TKN240H38	240	531324	2	2,78
TKN340H38	340	531334	2	3,58

Súvisiace produkty:

LKt Uhol kanálu
3-komorovýRKN Redukcia
kanáluRKNd Redukcia
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukcia
kanálu
3-komorového

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNT Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu
45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°CZKN Križovatka
kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu
2-komorový