OK Objímka kanálu

Informácie:

Použitie
Obojstranné uchytenie kanálu do podložia.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
OK 175H28	**177**	**523017**	**50**	**30**	**0,12**
OK 175H38	**177**	**533017**	**50**	**40**	**0,13**
OK 175H48	**177**	**543017**	**50**	**50**	**0,14**
OK 190H28	**192**	**523019**	**50**	**30**	**0,13**
OK 190H38	**192**	**533019**	**50**	**40**	**0,14**
OK 190H48	**192**	**543019**	**50**	**50**	**0,15**
OK 240H28	**242**	**523024**	**50**	**30**	**0,15**
OK 240H38	**242**	**533024**	**50**	**40**	**0,16**
OK 240H48	**242**	**543024**	**50**	**50**	**0,17**
OK 340H28	**342**	**523034**	**50**	**30**	**0,19**
OK 340H38	**342**	**533034**	**50**	**40**	**0,20**
OK 340H48	**342**	**543034**	**50**	**50**	**0,21**

Súvisiace produkty:


NSK Spojka kompenzačná


LM Nožička kanálu


UDH Podlahová krabica univerzálna


UDM Vyrovnávací rámik


KD Kryt sklopný


GB2ZR Rámik stredový


GB Montážna krabica


UDH Podlahová krabica štandard


GB Montážna krabica


Mos.50/45 Redukcia


KD Kryt sklopný

© 2026 STRADER