

CWC40H47... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripojenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ, WZS,

WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia

ľubovoľných dĺžok do 6 m,

- na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: 2,0 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWC40H47/02	200	40	610902	30	47	0,38
CWC40H47/03	300	40	610903	30	47	0,58
CWC40H47/04	400	40	610904	30	47	0,77
CWC40H47/05	500	40	610905	30	47	0,96
CWC40H47/1	1000	40	610910	8	47	1,92
CWC40H47/2	2000	40	610920	8	47	3,84
CWC40H47/3	3000	40	610930	8	47	5,76
CWC40H47/6	6000	40	610960	8	47	11,52

Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka