

## OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna

## Informácie:

## POUŽITIE

Obchádzka prekážky na káblovej trase.

## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

## Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



**K montáži je potrebné použiť skrutky**

**SGKM6x10 alebo SGM6x10**

**a spojky LPLH42 alebo LPPH42.**

**Môže slúžiť ako obchádzka pravá alebo ľavá.**

**Kryty sú súčasťou tvaroviek.**



## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPZJ50H42  | 50           | 147105     | 2          | 0,50          |
| OPZJ100H42 | 100          | 147110     | 2          | 0,77          |
| OPZJ150H42 | 150          | 147115     | 2          | 1,03          |
| OPZJ200H42 | 200          | 147120     | 2          | 1,29          |
| OPZJ300H42 | 300          | 147130     | 2          | 1,83          |
| OPZJ400H42 | 400          | 147140     | 2          | 2,10          |
| OPZJ500H42 | 500          | 147150     | 2          | 2,52          |
| OPZJ600H42 | 600          | 147160     | 2          | 3,02          |

Súvisiace  
produkty:

KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM... Skrutka (komplet)