DPH... I-nosník hutnícky

Informácie:

POUŽITIE

Základný prvok pri konštrukciách ťažkých samonosných systémoch káblových trás ako aj pri masívnych vonkajších systémoch káblových žľabov.

MATERIÁL
I-nosník hutnícky žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
DPH200	**200**	**700220**	**10**	**1,14**
DPH300	**300**	**700230**	**10**	**1,17**
DPH400	**400**	**700240**	**8**	**2,29**
DPH500	**500**	**700250**	**8**	**2,85**
DPH600	**600**	**700260**	**4**	**3,40**
DPH700	**700**	**700270**	**2**	**3,95**
DPH800	**800**	**700280**	**2**	**4,55**
DPH900	**900**	**700290**	**2**	**5,10**
DPH1000	**1000**	**700211**	**2**	**5,70**
DPH1500	**1500**	**700216**	**2**	**8,50**
DPH2000	**2000**	**700212**	**2**	**11,40**
DPH3000	**3000**	**700213**	**2**	**17,10**
DPH6000	**6000**	**700217**	**1**	**34,20**

© 2026 STRADER