

DGOP...H60E Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOP100H60/3E	3000	100	861310	2	2,67
DGOP200H60/3E	3000	200	861320	2	3,39
DGOP300H60/3E	3000	300	861330	2	3,72
DGOP400H60/3E	3000	400	861340	2	4,38

Súvisiace produkty:



LDP/LDOP...H60
Oblúk rebríka
90°



LDOPE Oblúk
rebríka 90°



TDP/TDOP...H60
T-kus rebríka



CZDP/CZDOP...
60 Križovatka
rebríka



HCZDP/CZDOPE
CZDP/CZDOPE



LPDWOP...H60N
Oblúk rebríka
vertikálny
vnútorný



LPDZOPN Oblúk
rebríka
vertikálny
vonkajší



LDC/LDOCH60
Spojka rebríka



LDOCH60E
Rebríková
spojka



LGC/LGOCH60
Spojka rebríka
otočná



LKDOCH60N
Rebríková
spojka uhlová



LKDOCH60E
Rebríková
spojka uhlová



ZM/ZMO
Príchytka
rebríka



ZMOE Príchytka
rebríka



RO1... Ochranný
žliabok



UKO1E
Strmeňová
príchytka



SGN Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka
veľkoplošná