

CWP/CWOP40H40... C-uholník zosilnený


Informácie:

POUŽITIE

C-uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok

na upevnenie káblových žlabov a rebríkov

s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWP/CWOP40H 40/02	200	40	611102	30	40	0,26
CWP/CWOP40H 40/03	300	40	611103	30	40	0,39
CWP/CWOP40H 40/04	400	40	611104	30	40	0,52
CWP/CWOP40H 40/05	500	40	611105	30	40	0,65
CWP/CWOP40H 40/1	1000	40	611110	8	40	1,30
CWP/CWOP40H 40/2	2000	40	611120	8	40	2,60
CWP/CWOP40H 40/3	3000	40	611130	8	40	3,90
CWP/CWOP40H 40/6	6000	40	611160	8	40	7,80

Súvisiace produkty:



rebríka	WPCW/WPCO... Nosník stropný	WPCOE Nosník stropný	- uholník zosilnený	RO1... Ochranný žliabok	WPPGV/WPPOV Vešiak tyče otočný	rebríka	rebríka
							
SRO Kotva so závitom	SRBO Kotva so závitom	UPU Univerzálny držiak škatule	UPPO... Držiak škatule	UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP	US12/USO12 Držiak stropný	UKO1E Strmeňová príchytka	UKO2 Strmeňová príchytka
							
USSPW/USSPWO Spojka drôteného žľabu	KSA... Objímka kábla	PSRO... Kotva prievlaková	UTM/UTMO Držiak trojuholníkový	UPW/UPWO Držiak	UKO1 U - svorka kábla	USV/USOV Držiak stropný	UPWK/UPWKO Držiak
							
USSN/USO Spojka drôteného žľabu	USOVE Držiak stropný	TRSO... Zatĺkacia kotva	SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)	NS... Matica	PP... Podložka	PW... Podložka veľkoplošná
							
NLM Spojka tyče	PGM... Závitová tyč	SBO... Skrutka do betónu	SBSO... Skrutka do betónu	KWBO... Kotva klincová	GSO... Kotva roztiahľná	KSKO... Kotva do dutých stropov	PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter
							
FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescenčný náter	WPPOVE Vešiak tyče otočný						