LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


K montáži je potrebné použiťu skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

a spojky LPLH42 alebo LPPH42.

Môže slúžiu ako oblúk vonkajší alebo vnútorný.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ50H42	**50**	**143314**	**2**	**0,60**
LUPJ100H42	**100**	**143414**	**2**	**0,95**
LUPJ150H42	**150**	**143514**	**2**	**1,17**
LUPJ200H42	**200**	**143614**	**2**	**1,53**
LUPJ300H42	**300**	**143714**	**2**	**2,23**
LUPJ400H42	**400**	**143814**	**2**	**2,94**
LUPJ500H42	**500**	**143914**	**2**	**3,65**
LUPJ600H42	**600**	**144014**	**2**	**4,35**

Súvisiace produkty:


KAJ...H42 Žľab


KGL...H42 Žľab


KGJ...H42 Žľab


KGR...H42 Žľab


KCJ...H42 Žľab


KCL...H42 Žľab


KOL...H42 Žľab


KOJ...H42 Žľab


KBR...H42 Žľab


KBJ...H42 Žľab


SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER