# LPDC...H120N Kíbový oblúk rebríka


## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LPDC100H120N** | **100** | **484910** | **2** | **8,91** |
| **LPDC200H120N** | **200** | **484920** | **2** | **9,42** |
| **LPDC300H120N** | **300** | **484930** | **2** | **9,95** |
| **LPDC400H120N** | **400** | **484940** | **2** | **10,70** |
| **LPDC500H120N** | **500** | **484950** | **2** | **10,95** |
| **LPDC600H120N** | **600** | **484960** | **2** | **11,47** |

© 2026 STRADER