
KCL...H110N Žľab

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KCL100H110/3N	**3000**	**100**	**120310**	**4**	**1,67**	**10800**
KCL150H110/3N	**3000**	**150**	**120315**	**4**	**1,19**	**16300**
KCL200H110/3N	**3000**	**200**	**120320**	**4**	**2,19**	**21800**
KCL300H110/3N	**3000**	**300**	**120330**	**2**	**2,68**	**32800**

© 2026 STRADER