CZKPP...H110 Križovatka žľabu


Informácie:


Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F -oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E -nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





K montáži je potrebné použiťù skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesťù rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKPP100H110	**100**	**125014**	**10**	**2,47**
CZKPP150H110	**150**	**125114**	**10**	**3,00**
CZKPP200H110	**200**	**125214**	**10**	**3,59**
CZKPP300H110	**300**	**125314**	**4**	**4,95**
CZKPP400H110	**400**	**125414**	**4**	**6,54**
CZKPP500H1100	**500**	**125514**	**2**	**8,38**
CZKPP600H1100	**600**	**125614**	**2**	**10,44**

© 2026 STRADER