LUMBJ...H110 Oblúk žľabu 45°


Informácie:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

  a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- **Kryty sú súčasťou tvarovky.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBJ100H110	**100**	**127110**	**2**	**1,13**
LUMBJ150H110	**150**	**127115**	**2**	**1,37**
LUMBJ200H110	**200**	**127120**	**2**	**1,62**
LUMBJ300H110	**300**	**127130**	**2**	**2,10**
LUMBJ400H110	**400**	**127140**	**2**	**2,59**
LUMBJ500H110	**500**	**127150**	**2**	**3,07**
LUMBJ600H110	**600**	**127160**	**2**	**3,55**

© 2026 STRADER