LLJ...H110 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.





MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**
- **Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:**

2 prvky kĺbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc)

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ100H110	**100**	**123310**	**2**	**2,04**
LLJ150H110	**150**	**123315**	**2**	**2,23**
LLJ200H110	**200**	**123320**	**2**	**2,39**
LLJ300H110	**300**	**123330**	**2**	**2,73**
LLJ400H110	**400**	**123340**	**2**	**3,04**
LLJ500H110	**500**	**123350**	**2**	**3,39**
LLJ600H110	**600**	**123360**	**2**	**3,70**

© 2026 STRADER