# LLBJ...H110 Kĺbový oblúk žľabu

## Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.





**MATERIÁL**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**
- **Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:**

**2 prvky kĺbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc )**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LLBJ100H110** | **100** | **127310** | **2** | **2,04** |
| **LLBJ150H110** | **150** | **127315** | **2** | **2,23** |
| **LLBJ200H110** | **200** | **127320** | **2** | **2,39** |
| **LLBJ300H110** | **300** | **127330** | **2** | **2,73** |
| **LLBJ400H110** | **400** | **127340** | **2** | **3,04** |
| **LLBJ500H110** | **500** | **127350** | **2** | **3,39** |
| **LLBJ600H110** | **600** | **127360** | **2** | **3,70** |

© 2026 STRADER