ELBJ...H110 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:





POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**
- **Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H110	**100**	**127510**	**4**	**0,57**
ELBJ150H110	**150**	**127515**	**4**	**0,67**
ELBJ200H110	**200**	**127520**	**4**	**0,75**
ELBJ300H110	**300**	**127530**	**4**	**0,92**
ELBJ400H110	**400**	**127540**	**4**	**1,07**
ELBJ500H110	**500**	**127550**	**4**	**1,25**
ELBJ600H110	**600**	**127560**	**4**	**1,40**

© 2026 STRADER