ELBP...H110 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:





POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**
- **Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBP100H110	**100**	**127610**	**10**	**0,87**
ELBP150H110	**150**	**127615**	**10**	**0,99**
ELBP200H110	**200**	**127620**	**10**	**1,12**
ELBP300H110	**300**	**127630**	**4**	**1,36**
ELBP400H110	**400**	**127640**	**4**	**1,63**
ELBP500H110	**500**	**127650**	**4**	**1,88**
ELBP600H110	**600**	**127660**	**4**	**2,11**

© 2026 STRADER