
OPNBP...H110 Obchádzka žľabu vertikálna


Informácie:

POUŽITIE
Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

  a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- **Kryty sú súčasťou tvarovky.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNBP100H110	**100**	**128010**	**4**	**1,70**
OPNBP150H110	**150**	**128015**	**4**	**2,08**
OPNBP200H110	**200**	**128020**	**4**	**2,46**
OPNBP300H110	**300**	**128030**	**4**	**3,40**
OPNBP400H110	**400**	**128040**	**2**	**4,04**
OPNBP500H110	**500**	**128050**	**2**	**5,15**
OPNBP600H110	**600**	**128060**	**2**	**5,68**

© 2026 STRADER