

## OPZP...H110 Obchádzka žľabu horizontálna

### Informácie:

#### POUŽITIE

Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.

#### MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPZP100H110 | 100          | 123810     | 10         | 1,70          |
| OPZP150H110 | 150          | 123815     | 10         | 2,08          |
| OPZP200H110 | 200          | 123820     | 4          | 2,46          |
| OPZP300H110 | 300          | 123830     | 4          | 3,40          |
| OPZP400H110 | 400          | 123840     | 2          | 4,04          |
| OPZP500H110 | 500          | 123850     | 2          | 5,15          |
| OPZP600H110 | 600          | 123860     | 2          | 5,68          |