

RKPP...H110 Redukcia žľabu pravá

Informácie:

POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.





MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**
- **Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPP150/100H110	**150**	**125215**	**10**	**0,46**	**100**
RKPP200/100H110	**200**	**125520**	**10**	**0,52**	**100**
RKPP200/150H110	**200**	**125620**	**10**	**0,53**	**150**
RKPP300/200H110	**300**	**125530**	**10**	**0,60**	**200**
RKPP400/300H110	**400**	**125240**	**6**	**0,73**	**300**
RKPP500/400H110	**500**	**125250**	**6**	**0,86**	**400**
RKPP600/500H110	**600**	**125260**	**6**	**0,96**	**500**

© 2026 STRADER