

DUP/DUOP...H60 Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DUP/DUOP100H60 /3	3000	100	466310	2	2,41
DUP/DUOP100H60 /6	6000	100	466410	2	2,41
DUP/DUOP200H60 /3	3000	200	466320	2	2,69
DUP/DUOP200H60 /6	6000	200	466420	2	2,69
DUP/DUOP300H60 /3	3000	300	466330	2	2,97
DUP/DUOP300H60 /6	6000	300	466430	2	2,97
DUP/DUOP400H60 /3	3000	400	466340	2	3,38
DUP/DUOP400H60 /6	6000	400	466440	2	3,38