



## KSC...H100N Žľab samonosný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!



#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,  
**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

#### Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZ01, UKZ2 a UKZP1, UKZP2

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KSC200H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>220120</b>	<b>2</b>	<b>7,24</b>	<b>16</b>
<b>KSC200H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>200</b>	<b>220121</b>	<b>2</b>	<b>7,24</b>	<b>16</b>
<b>KSC300H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>220130</b>	<b>2</b>	<b>8,14</b>	<b>24</b>
<b>KSC300H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>300</b>	<b>220131</b>	<b>2</b>	<b>8,14</b>	<b>24</b>
<b>KSC400H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>220140</b>	<b>2</b>	<b>9,04</b>	<b>32</b>
<b>KSC400H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>400</b>	<b>220141</b>	<b>2</b>	<b>9,04</b>	<b>32</b>
<b>KSC500H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>220150</b>	<b>2</b>	<b>9,94</b>	<b>41</b>
<b>KSC500H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>500</b>	<b>220151</b>	<b>2</b>	<b>9,94</b>	<b>41</b>
<b>KSC600H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>220160</b>	<b>2</b>	<b>10,84</b>	<b>49</b>
<b>KSC600H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>600</b>	<b>220161</b>	<b>2</b>	<b>10,84</b>	<b>49</b>