KSP...H120 Žľab samonosný

Informácie:




POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSP200H120/3	**3000**	**200**	**240020**	**2**	**7,04**	**22600**
KSP200H120/6	**6000**	**200**	**240021**	**2**	**7,04**	**22600**
KSP300H120/3	**3000**	**300**	**240030**	**2**	**8,00**	**34600**
KSP300H120/6	**6000**	**300**	**240031**	**2**	**8,00**	**34600**
KSP400H120/3	**3000**	**400**	**240040**	**2**	**8,96**	**46600**
KSP400H120/6	**6000**	**400**	**240041**	**2**	**8,96**	**46600**
KSP500H120/3	**3000**	**500**	**240050**	**2**	**9,92**	**58600**
KSP500H120/6	**6000**	**500**	**240051**	**2**	**9,92**	**58600**
KSP600H120/3	**3000**	**600**	**240060**	**2**	**10,88**	**70600**
KSP600H120/6	**6000**	**600**	**240061**	**2**	**10,88**	**70600**

© 2026 STRADER