KSC...H120 Žľab samonosný

Informácie:




POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSC200H120/3	**3000**	**200**	**240120**	**2**	**8,46**	**22600**
KSC200H120/6	**6000**	**200**	**240121**	**2**	**8,46**	**22600**
KSC300H120/3	**3000**	**300**	**240130**	**2**	**9,36**	**34600**
KSC300H120/6	**6000**	**300**	**240131**	**2**	**9,36**	**34600**
KSC400H120/3	**3000**	**400**	**240140**	**2**	**10,26**	**46600**
KSC400H120/6	**6000**	**400**	**240141**	**2**	**10,26**	**46600**
KSC500H120/3	**3000**	**500**	**240150**	**2**	**11,16**	**58600**
KSC500H120/6	**6000**	**500**	**240151**	**2**	**11,16**	**58600**
KSC600H120/3	**3000**	**600**	**240160**	**2**	**12,06**	**70600**
KSC600H120/6	**6000**	**600**	**240161**	**2**	**12,06**	**70600**

© 2026 STRADER