

## TKSC...H120 T-kus žľabu

## Informácie:

## POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

## MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKSC200H120 | 200          | 240922     | 1          | 15,48         |
| TKSC300H120 | 300          | 240932     | 1          | 18,52         |
| TKSC400H120 | 400          | 240942     | 1          | 21,95         |
| TKSC500H120 | 500          | 240952     | 1          | 25,18         |
| TKSC600H120 | 600          | 240962     | 1          | 28,76         |