


KSC...H150 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSC200H150/3	**3000**	**200**	**270120**	**2**	**10,00**	**27800**
KSC200H150/6	**6000**	**200**	**270121**	**2**	**10,00**	**27800**
KSC300H150/3	**3000**	**300**	**270130**	**2**	**10,90**	**42800**
KSC300H150/6	**6000**	**300**	**270131**	**2**	**10,90**	**42800**
KSC400H150/3	**3000**	**400**	**270140**	**2**	**11,80**	**57800**
KSC400H150/6	**6000**	**400**	**270141**	**2**	**11,80**	**57800**
KSC500H150/3	**3000**	**500**	**270150**	**2**	**12,70**	**72800**
KSC500H150/6	**6000**	**500**	**270151**	**2**	**12,70**	**72800**
KSC600H150/3	**3000**	**600**	**270160**	**2**	**13,60**	**87800**
KSC600H150/6	**6000**	**600**	**270161**	**2**	**13,60**	**87800**

© 2026 STRADER