DSP...H100 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE







Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSP200H100/3	**3000**	**200**	**410020**	**2**	**4,74**	**16400**
DSP200H100/6	**6000**	**200**	**410021**	**2**	**4,74**	**16400**
DSP300H100/3	**3000**	**300**	**410030**	**2**	**5,02**	**24600**
DSP300H100/6	**6000**	**300**	**410031**	**2**	**5,02**	**24600**
DSP400H100/3	**3000**	**400**	**410040**	**2**	**5,31**	**32800**
DSP400H100/6	**6000**	**400**	**410041**	**2**	**5,31**	**32800**
DSP500H100/3	**3000**	**500**	**410050**	**2**	**5,60**	**41000**
DSP500H100/6	**6000**	**500**	**410051**	**2**	**5,60**	**41000**
DSP600H100/3	**3000**	**600**	**410060**	**2**	**5,89**	**49200**
DSP600H100/6	**6000**	**600**	**410061**	**2**	**5,89**	**49200**

© 2026 STRADER