# TDSC...H100 T-kus rebríka

## Informácie:





**POUŽITIE**
Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

**spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,**

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **TDSC200H100** | **200** | **411022** | **1** | **8,91** |
| **TDSC300H100** | **300** | **411032** | **1** | **10,00** |
| **TDSC400H100** | **400** | **411042** | **1** | **10,93** |
| **TDSC500H100** | **500** | **411052** | **1** | **12,27** |
| **TDSC600H100** | **600** | **411062** | **1** | **13,28** |

© 2026 STRADER