TDST...H100 T-kus rebríka

Informácie:





POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDST200H100	**200**	**411023**	**1**	**11,99**
TDST300H100	**300**	**411033**	**1**	**13,20**
TDST400H100	**400**	**411043**	**1**	**14,17**
TDST500H100	**500**	**411053**	**1**	**15,73**
TDST600H100	**600**	**411063**	**1**	**16,82**

© 2026 STRADER