LLDSC...H100 Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Doplňujúce informácie:

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,
- Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislost od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.





Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDSC200H100	**200**	**413422**	**1**	**8,58**
LLDSC300H100	**300**	**413432**	**1**	**9,03**
LLDSC400H100	**400**	**413442**	**1**	**9,54**
LLDSC500H100	**500**	**413452**	**1**	**9,98**
LLDSC600H100	**600**	**413462**	**1**	**10,49**

© 2026 STRADER