DSP...H110 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSP200H110/3	**3000**	**200**	**411721**	**2**	**4,98**	**17400**
DSP200H110/6	**6000**	**200**	**411822**	**2**	**4,98**	**17400**
DSP300H110/3	**3000**	**300**	**411731**	**2**	**5,26**	**26600**
DSP300H110/6	**6000**	**300**	**411832**	**2**	**5,26**	**26600**
DSP400H110/3	**3000**	**400**	**411741**	**2**	**5,55**	**35800**
DSP400H110/6	**6000**	**400**	**411842**	**2**	**5,55**	**35800**
DSP500H110/3	**3000**	**500**	**411751**	**2**	**5,84**	**45000**
DSP500H110/6	**6000**	**500**	**411852**	**2**	**5,84**	**45000**
DSP600H110/3	**3000**	**600**	**411761**	**2**	**6,13**	**54200**
DSP600H110/6	**6000**	**600**	**411862**	**2**	**6,13**	**54200**

© 2026 STRADER