

DSC...H110 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DSC200H110/3	3000	200	411723	2	6,05	17400
DSC200H110/6	6000	200	411826	2	6,05	17400
DSC300H110/3	3000	300	411733	2	6,19	26600
DSC300H110/6	6000	300	411836	2	6,19	26600
DSC400H110/3	3000	400	411743	2	6,68	35800
DSC400H110/6	6000	400	411846	2	6,68	35800
DSC500H110/3	3000	500	411753	2	6,96	45000
DSC500H110/6	6000	500	411856	2	6,96	45000
DSC600H110/3	3000	600	411763	2	7,21	54200
DSC600H110/6	6000	600	411866	2	7,21	54200