TDSC...H110 T-kus rebríka

Informácie:





POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDSC200H110	**200**	**412622**	**1**	**9,51**
TDSC300H110	**300**	**412632**	**1**	**10,64**
TDSC400H110	**400**	**412642**	**1**	**11,61**
TDSC500H110	**500**	**412652**	**1**	**12,97**
TDSC600H110	**600**	**412662**	**1**	**14,04**

© 2026 STRADER