LWDSC...H120 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWDSC200H120	**200**	**431222**	**1**	**6,31**
LWDSC300H120	**300**	**431232**	**1**	**6,72**
LWDSC400H120	**400**	**431242**	**1**	**7,14**
LWDSC500H120	**500**	**431252**	**1**	**7,56**
LWDSC600H120	**600**	**431262**	**1**	**7,97**

© 2026 STRADER