CZDSC...H150 Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom,**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDSC200H150	**200**	**432722**	**1**	**15,03**
CZDSC300H150	**300**	**432732**	**1**	**16,06**
CZDSC400H150	**400**	**432742**	**1**	**17,21**
CZDSC500H150	**500**	**432752**	**1**	**18,68**
CZDSC600H150	**600**	**432762**	**1**	**19,92**

© 2026 STRADER